

TOTEM LINE 250

LE ROULANT ALUMINIUM, ESPACE CONFORT

Le Totem 2 Line 250 est un échafaudage roulant en aluminium. Son système de liaison breveté Ergoblock, permet un blocage fiable en un seul geste. Ses plinthes de 150 mm en aluminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200 mm de diamètre sont réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN 1004-1
Recommandations et exigences normatives	Recommandation R 457
Décret	2004-924
Recyclable jusqu'à [%]	86



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Montage facile sans vis ni outil des plinthes aluminium amovibles




Garde-corps monoblocs



Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm



Berceau d'accès pour plus de sécurité



Plancher (intérieur)
2,41 x 0,65 m



Modèle présenté : 22403760

- Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation
- La liaison des garde-corps est très simple et sûre
- Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d'une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage
- Le plancher alu / bois est équipé d'une trappe d'accès par l'intérieur et de 4 plinthes amovibles facilitant le stockage des planchers
- Mâchoires crantées des traverses : placement simple et liaison très fiable
- Les roues gros diamètre sont conçues pour rouler malgré les sols encombrés sur tous les chantiers
- Stabilisateurs réglables

- Décalage de niveau intégré
- Garde-corps monobloc et diagonalisant "X'UP" : permet une mise en place très rapide, sûre et un gain de temps au montage comme au démontage
- Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
- Montage des plinthes sans vis ni outil
-



Bâtiment
Second oeuvre



Construction
Gros oeuvre



Finition Déco
Peinture



Maintenance
Entretien



Charpente
couverture



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

TOTEM LINE 250

Référence	Nb de plancher									Accessoires												
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	Echelle de base sans roue 20403010	Lisse standard 250cm 20400033	Plateau 20403057	1 ut ensemble pied à roue 20400006	Berceau accès 02900010	Diagonale 20403060	Plinthe 20403059	Stabilisateurs ergoblock 20400021	Garde-corps monobloc lg 2,5m 20400063	Echelle 1m (4 échelons) 20403011	Rehausse 2m larg 0,78m 20403013	Stabilisateurs 7-8 m 20400023	
22403720 ☹	1	3	2,81	0,90	4,60	4,30	1,85	3,85	85,70	2	2	1	4	1	2	1	4	2	2	0	0	3178740118709
22403730	1	4	2,81	0,90	4,60	4,30	2,85	4,85	91,20	2	2	1	4	1	2	1	4	2	2	1	0	3178740118716
22403740 ☹	2	5	2,81	0,90	4,60	4,30	3,85	5,85	131	2	2	2	4	1	2	2	4	4	2	2	0	3178740118723
22403750	2	6	2,81	0,90	4,60	4,30	4,85	6,85	136,40	2	2	2	4	1	2	2	4	4	2	3	0	3178740118730
22403760	3	7	2,81	0,90	4,60	4,30	5,85	7,85	176,20	2	2	3	4	1	2	3	4	6	2	4	0	3178740118747
22403770 ☹	3	8	2,81	0,90	5,30	5,50	6,85	8,85	188,70	2	2	3	4	1	2	3	4	6	2	5	4	3178740118754
22403780 ☹	4	9	2,81	0,90	5,30	5,50	7,85	9,85	231,60	2	2	4	4	1	2	4	4	8	2	6	4	3178740118761
09074000	Porte-outils								0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8711563239692

☉ Référence à la demande

								
Hauteur d'accès maxi (m)	Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

