

X'TOWER

IDEAL FOR YOUR X'TREME WORKSITES

Este andamio móvil y telescópico es el más versátil de los andamios, sea cual sea su uso. Una herramienta completa, patentada, fabricada en Francia y conforme con la normativa. Permite trabajar a una altura de hasta 4.80 m. Su altura es regulable cada 25 cm. Gracias a su compacidad es muy fácil desplazarlo. Gracias a su estructura de una sola pieza, se puede montar y desmontar de forma segura por una sola persona en menos de 3 minutos. Disponible en dos modelos para responder a todas sus necesidades.


Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Intensivo
Uso	Suelo plano / Subir de nivel
Material principal	Aluminio
Carga máxima (kg/m²)	200
Garantía (años)	2
Norma	EN 1004-1
Decreto	2004-924
Reciclable hasta (%)	84



Aparato de accionamiento de aluminio con regreso automático



Sistema de bloqueo de los rodapiés



Asa de ajuste y bloqueo



Ruedas Ø150 mm con ajuste individual cada 25 mm sobre 125 mm



Kit «Embarq» opcional



Modelo mostrado: 22405530

- Fácil de montar por una sola persona
- Desplazamiento sobre 4 ruedas con bloqueo
- Suelo antideslizante de 1,55 x 0,60 m y trampilla de acceso por el interior
- Dos modelos de altura de trabajo de 4 m y 4,8 m
- Altura regulable cada 25 cm
- Rodapiés plegables integrados en la plataforma
- Montaje y desmontaje seguros
- 2 barandillas monobloque plegables
- 4 estabilizadores plegables individualmente con ajuste milimétrico
- Dimensiones repliegadas: Alt. 1,34/1,35 x An. 0,97 x L. 0,90/0,98 m
- El kit «Embarq» se vende como opción [referencia: 20405100] Se recomienda utilizarlo para guardar fácilmente la X'Tower en los vehículos



Edificio obras menores



Mantenimiento



Acabado decoración pintura



X'TOWER

Referencia	Numero de pisos														
22405520	1	3,10	1,77	0,87	2,66	2,41	1,35	0,97	0,90	1,30	2,06	3,30	4,06	66	3178740162009
22405530	1	3,85	1,67	0,88	2,56	2,40	1,34	0,97	0,98	1,30	2,81	3,30	4,81	73	3178740162016
20405100	Kit de carga X- TOWER													2,30	3178740168971

													
Altura del producto max. (m)	Longitud total (sin estabilizador) (m)	Anchura total (sin estabilizador) (m)	Longitud total (con estabilizador) (m)	Anchura total max. (con estabilizador) (m)	Altura plegada (m)	Anchura plegada (m)	Longitud plegada (m)	Altura del suelo min.(m)	Altura del suelo max. (m)	Altura de trabajo min. (m)	Altura de trabajo max. (m)	Peso (kg)	Gencod