

Z'TOWER

DER BEGLEITER AUF ALL IHREN BAUSTELLEN

Z'TOWER, das teleskopische Fahrgerüst für das Baugewerbe und die Industrie. Es lässt sich ohne Schrauben oder Werkzeuge in weniger als 2 Minuten auf- und abbauen! Ultrakompakt

passt es selbst in den Kofferraum eines kleinen Nutzfahrzeugs und bietet 7 Böden (von 0,30 m bis 1,80 m) für eine maximale Arbeitshöhe von 3,80 m. Das Produkt entspricht dem Erlass 2004-924 sowie der Norm EN 1004-1.



- ▶ „Block“-Konzeption: kein Verlust oder Vergessen von Elementen mehr auf den Baustellen
- ▶ Einfache und schnelle Montage in nur 2 Minuten!
- ▶ Ohne Schrauben oder Werkzeuge, von einer Person
- ▶ 7 mögliche Höheneinstellungen: alle 25 cm von 0,30 m bis 1,80 m Boden
- ▶ Äußerst kompakt: kann in einem kleinen Nutzfahrzeug transportiert werden
- ▶ Einziehbare Stabilisatoren, um leicht durch Türen zu kommen
- ▶ Ultramobil: 360° drehbare, fußbodenschonende Rollen mit Bremse, Ø 125 mm.
- ▶ Abmessungen zusammengefaltet: 0,69 x 0,95 x 1,57
- ▶ Entspricht den Vorschriften der Erlässe FR und EN 1004-1
- ▶ Entworfen und hergestellt in Frankreich

Produktmerkmale	
Gebrauch	Anspruchsvoll
Nutzung	Flacher Boden
Max. Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	3,8
Material	Aluminium
Max. Belastung (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	2
Normen	EN 1004-1
Erlass	2004-924



Abmessung Boden:
1,30 x 0,60



Zusammengeklappte



Ansicht 360°
drehbare,
fußbodenschonende
Rollen mit Bremse, Ø
125 mm.



Klappbar Unterbau



Geländerholme und
Streben



Einziehbare Stabilisatoren

Ref.	Gesamthöhe (m)	Höhe Boden/ Podestleiter (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Gesamtbreite ohne Stab. (m)	Gesamtbreite mit Stab. (m)	Gesamtlänge ohne Stab. (m)	Gesamtlänge mit Stab. (m)	Max. Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	Gencod
22407420	2,8	von 0,30m bis 1,8 m	1	56	0,95	1,65	1,85	2,5	3,8	3178740241803

