

Z'TOWER, el andamio con ruedas telescópico para la construcción y la industria. Se monta y se desmonta sin tornillos ni herramientas en menos de 2 minutos. Ultracompacto.

puede cargarse en el maletero de un coche pequeño y propone 7 niveles de altura (de 0,30 m a 1,80 m) para trabajar a una altura máxima de 3,80 m. Producto conforme al decreto 2004-924 y la norma EN 1004-1.



Opción Kit de carga
22407500

- Concepción «monobloque»: sin pérdida ni olvido de componentes en las obras.
- Montaje fácil y rápido en solo 2 minutos.
- Sin tornillos ni herramientas y por una sola persona
- 7 ajustes en altura posibles: cada tramo de 25 cm de 0,30 a 1,80 m de altura de piso
- Muy compacto: cabe en un utilitario pequeño
- Estabilizadores retráctiles para franquear las puertas con facilidad
- Gran movilidad: ruedas con freno orientables 360° antihuellas Ø 125 mm.
- Dimensiones plegado: 0,69 x 0,95 x 1,57
- Conforme al decreto FR y EN 1004-1
- Concebido y fabricado en Francia

Características del producto

Uso	Intensivo
Modo de empleo	Suelo plano
Altura de acceso/de trabajo máx. (m)	3,8
Material	Aluminio
Carga máx. (kg/m ²)	200
Garantía (años)	2
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004-924



Dimensiones del
piso: 1,30 x 0,60



Vista plegado



Ruedas con
freno orientables
360° antihuellas
Ø 125 mm.



Base plegable



Barandillas con
largueros y bases



Estabilizadores
retráctiles

Ref.	Altura total (m)	Altura del piso/ plataforma (m)	N.º de pisos	Peso (kg)	Ancho total sin estab. (m)	Ancho total con estab. (m)	Largo total sin estab. (m)	Largo total con estab. (m)	Altura de acceso/tra bajo máx. (m)	Gencod
22407420	2,8	de 0,30 m a 1,8 m	1	56	0,95	1,65	1,85	2,5	3,8	3178740241803