

# RUNNER

## DIE WIRTSCHAFTLICHE ALU-KLAPPLEITER

Der RUNNER ist ein Aluminium-Fahrgerüst mit einer Bodenfläche von 148 x 58 cm. Der klappbare Sockel ermöglicht einen schnellen Aufbau und minimalen Platzbedarf, so dass er leicht zu transportieren ist. Außerdem kann der RUNNER in einer versetzten Position verwendet werden. Durch seine Leichtbaustruktur und die geringen Abmessungen ist er besonders für den Innenbereich geeignet. Es entspricht der Norm EN 1004-1 und dem Erlass 2004-924. Das Gerüst erfüllt die Anforderungen des MDS für eine Person. Es ermöglicht eine maximale Arbeitshöhe von 7,60 Metern.



- ▶ Klappbare Basis für eine schnelle Installation und einfache Lagerung des RUNNER.
- ▶ Der klappbare Sockel kann abgenommen werden, um eine Nivellierung zu ermöglichen.
- ▶ Totale Sicherheit mit Hand- und Knieläufen, Aufbau mit nur einer Person Dank des T-GRIP-Teleskopstangensystems.
- ▶ Entspricht den neuesten normativen und gesetzlichen Anforderungen: EN 1004-1 und Dekret 9004-924
- ▶ Verstärkte Bodenplatten mit ergonomischen Haken.

### Caractéristiques produit

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Gebrauch</b>                        | Regelmäßig   |
| <b>Utilisation</b>                     | Ebener Boden |
| <b>Max. Zugangs- / Arbeitshöhe (m)</b> | 7,6          |
| <b>Material</b>                        | Aluminium    |
| <b>Belastung max. (kg/m²)</b>          | 200          |
| <b>Garantie (Jahre)</b>                | 5            |
| <b>Normen</b>                          | EN 1004-1    |
| <b>Verordnung</b>                      | 2004/924     |



Räder Ø 125 mm.  
Leistungsstarke  
Radsicherung.



T-GRIP-System



Werkzeuglose  
Schnellmontage



Ergonomische  
Bodenhaken

| Ref.     | H außer alles<br>(m) | H Boden/<br>Plattform (m) | Anzahl Böden | Gewicht (kg) | Breite mit<br>eingefahrenen<br>Stabilisatoren | Breite mit<br>ausgefahrenen<br>Stabilisatoren | Breite mit<br>eingefahrenen<br>Stabilisatoren | Breite mit<br>ausgefahrenen<br>Stabilisatoren | Zugangs-/<br>Arbeitshöhe<br>max. (m) | Gencod        |
|----------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 22408521 | 2,75                 | 1,6                       | 1            | 56,9         | 0,88                                          | 3,3                                           | 1,75                                          | 3,1                                           | 3,6                                  | 3178740234928 |
| 22408531 | 3,75                 | 2,6                       | 1            | 64,7         | 0,88                                          | 4,2                                           | 1,75                                          | 3,6                                           | 4,6                                  | 3178740234935 |
| 22408541 | 4,75                 | 3,6                       | 2            | 93,1         | 0,88                                          | 4,2                                           | 1,75                                          | 3,6                                           | 5,6                                  | 3178740234898 |
| 22408551 | 5,75                 | 4,6                       | 2            | 98,4         | 0,88                                          | 4,2                                           | 1,75                                          | 3,6                                           | 6,6                                  | 3178740234904 |
| 22408561 | 6,75                 | 5,6                       | 3            | 126,8        | 0,88                                          | 4,2                                           | 1,75                                          | 3,6                                           | 7,6                                  | 3178740234911 |