



FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE INSIDER

Référence : 26402 4x0



Date de vérification :	Site :	Date ¹ :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelons) et que les échelons ne tournent pas ²	☐	☐
Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des plateformes, des plinthes et des longerons ³	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets de la plateforme ⁴	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verouillages et des lisses et sous lisses ⁵	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le verouillage des diagonales ⁶	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs ⁷	☐	☐
Vérifier la présence et l'état des verouillages des échelles ⁸	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins ⁹	☐	☐
Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots ¹⁰	☐	☐
Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescalcomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

