

INSIDER 120 COLOR

DAS KOMPAKTE FAHRGERÜST ALLER PROFIS DER INNENAUSSTATTUNG

Fahrgerüst INSIDER aus Aluminium für die intensive Nutzung und eine maximale Arbeitshöhe von 7,85 m. Das Produkt geht konform mit Verordnung 2004-924.



- ▶ Box-Boden aus Alu / Holz mit innen zugänglicher Zugangsklappe. Die integrierten Bordbretter aus Aluminium gewährleisten den Nutzern maximale Sicherheit und eine effektive Absicherung gegen das Herunterfallen von Objekten.
- ▶ Die Verbindung zwischen den Auslegern (Stabilisatoren) und den Leiterholmen erfolgt durch patentierte "Ergoblock®"-Systeme, die über eine Klemmkraftverstellung verfügen und mit einer einzigen Geste eingesetzt werden können.
- ▶ Die Räder sind mit einem multidirektionalen Verriegelungssystem ausgestattet. Es gewährleistet perfekte Stabilität im Betrieb.
- ▶ Die Stabilisatoren sind schwenkbar und ermöglichen somit die Arbeit an einer Mauer oder im freien Raum. Sie lassen sich vergrößern, um sich mit gleicher Sicherheitsstufe proportional an die Gesamthöhe der Ausrüstung anzupassen.
- ▶ Jedes Rad ist individuell über eine Länge von 175 mm alle 12,5 mm verstellbar.
- ▶ Rasch zu installieren.


Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	7,85
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m ²)	150
Garantie (Jahre)	5
Verordnung	2004/924



Patentiertes Verbindungssystem Ergoblock® zur Befestigung der Stabilisatoren und

Räder Durchm. 150mm mit Verriegelung, verstellbar alle 12,5 mm über eine Gesamtlänge von



T-GRIP-System für die völlig sichere Montage und Demontage



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
26402430	3,94	2,7	1	51,0	0,69	3,72	1,42	4,02	4,7	3178740118068
26402440	4,94	3,7	2	84,3	0,69	3,72	1,42	4,02	5,7	3178740118075
26402450	5,94	4,7	2	87,9	0,69	3,72	1,42	4,02	6,7	3178740118082
26402460	6,94	5,7	2	112,1	0,69	3,72	1,42	4,02	7,85	3178740118099