

TOTEM 2 BOX 180

DER ABSOLUTE BESTSELLER ALLER BAUSTELLEN

Das Totem 2 Box 180 ist ein Fahrgerüst aus Aluminium mit NF-Gütesiegel. Sein patentiertes Verbindungssystem Ergoblock ermöglicht eine zuverlässige Verriegelung mit einem Handgriff. Die demontierbaren Bordbretter aus Aluminium einer Höhe von 15 mm sind schnell montiert, ganz ohne Schrauben oder Werkzeuge. Seine Räder mit Durchmesser 200 mm sind alle 12,5 mm über eine Gesamtlänge von 175 mm verstellbar. Das Produkt geht konform mit EN 1004-1 und Verordnung 2004-924.



- ▶ Die Verbindung von Sprosse und Holm ist gebördelt. Diese Technik ist extrem robust. Die runden Sprossen sind an den Enden oval geformt, bevor sie den Holm durchstoßen. Das ist es, was die Sprosse daran hindert, sich zu drehen.
- ▶ Die Verbindung mit dem Geländer ist originell, sehr einfach und sicher. Der obere Teil wird mit den groß dimensionierten Aluminium-Formteilen an die Sprossen gehängt. Die beiden Diagonalen halten den Holm in der Zange. Das Verriegelungssystem Ergoblock® lässt sich mit einer Hand verschieben und kann zur besseren Klemmung eingestellt werden.
- ▶ Der Alu-/Holzboden ist mit einer innen zugänglichen Zugangsclappe versehen.
- ▶ Die Stabilisatoren werden mit dem gleichen Ergoblock®-System wie die Geländer an den Holmen befestigt.
- ▶ Die Endstücke der Querverstrebungen sind mit gezahnten Backen versehen, die sich automatisch um die Sprossen positionieren. Diese Verbindung ist sehr zuverlässig.
- ▶ Die Räder eines großen Durchmessers wurden speziell für die Bodenbeschaffenheiten auf Baustellen entwickelt.
- ▶ Die Stabilisatoren sind in der Längs verstellbar, um an die jeweilige Höhe angepasst zu werden. Integrierter Höhenversatz.



Patentiertes Verbindungssystem Ergoblock®, zuverlässige Blockierung mit einem Handgriff



Ergonomische Bodenhooken



Räder Durchm. 200mm mit Verriegelung, verstellbar über eine Gesamtlänge von 175



Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	9,85
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004/1
Verordnung	2004/924
Recommandations	R 457



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
26403620	3	1,85	1	73	0,89	3,8	2,11	4,5	3,85	3178740118358
26403630	4	2,85	1	79	0,89	3,8	2,11	4,5	4,85	3178740118365
26403640	5	3,85	2	109,9	0,89	3,8	2,11	4,5	5,85	3178740118372
26403650	6	4,85	2	115	0,89	3,8	2,11	4,5	6,85	3178740118389
26403660	7	5,85	3	145,8	0,89	3,8	2,11	4,5	7,85	3178740118396
26403670	8	6,85	3	161	0,89	5,3	2,11	4,95	8,85	3178740118402
26403680	9	7,85	4	192,2	0,89	5,3	2,11	4,95	9,85	3178740118419