

CROSS 250

QUALITÄT FÜR JEDEN PROFI

Die Serie CROSS ist für den intensiven Einsatz konzipiert und kann jeden Meter bis zu 9,85 m bearbeiten. Die Bodenfläche des CROSS 250 bietet guten Arbeitskomfort (240 x 65 cm)



- ▶ Robuste und zuverlässige Sicherheitsgeländer
- ▶ Dank des Ergoblock®-Systems sind die Stabilisatoren leicht zu montieren und die Verriegelung wird kontrolliert
- ▶ Der Wannboden mit integrierter Sockelleiste wird von Sicherheitsbehörden sehr geschätzt. Es garantiert Sicherheit und schnelle Montage.
- ▶ Die Böden verfügen über Griffe an den Endsockeln, die Transport und Ladevorgänge erleichtern, sowie über ergonomische Haken für eine einfache Montage.
- ▶ Jedes Rad kann über einen Bereich von 175 mm individuell in der Höhe verstellt werden, mit Abschnitten zu je 12,5 mm. Diese Einstellung ermöglicht die Anpassung an alle Bodenbeschaffenheiten.
- ▶ Die Räder sind mit einem bidirektionalen Verriegelungssystem ausgestattet, das während des Einsatzes eine perfekte Stabilität gewährleistet.

Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs- / Arbeitshöhe (m)	9,85
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004-1
Verordnung	2004/924



Räder Ø 200 mm, alle 12,5 cm verstellbar



Ergoblock®-Befestigungen



Ergonomische Bodenhaken, einfache Montage.



T-Grip-Stange für die sichere Montage/ Demontage der Sicherheitsgeländer



Zugangswippe

Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
26404720	3	1,85	1	84	0,9	4,3	2,81	4,5	3,85	3178740233785
26404730	4	2,85	1	92,8	0,9	4,3	2,81	4,5	4,85	3178740233792
26404740	5	3,85	2	134,4	0,9	4,3	2,81	4,5	5,85	3178740233808
26404750	6	4,85	2	162,8	0,9	4,3	2,81	4,5	6,85	3178740233815
26404760	7	5,85	3	181,5	0,9	4,3	2,81	4,5	7,85	3178740233822
26404770	8	6,85	3	197,1	0,9	5,5	2,81	5,3	8,85	3178740233839
26404780	9	7,85	4	238,7	0,9	5,5	2,81	5,3	9,85	3178740233846