

CROSS 250

LA DIMENSION PROFESSIONNELLE AU MEILLEUR PRIX

La gamme Cross permet un usage intensif avec une surface utile des planchers de 240 x 65 cm, pour un excellent confort de travail.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN 1004-1
Recommandations et exigences normatives	Recommandation R 457
Décret	2004-924
Recyclable jusqu'à (%)	88



Berceau d'accès pour plus de sécurité



Garde-corps lisses



Plancher (intérieur) 2,40 x 0,65 m



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm



Les lisses et sous-lisses se mettent aisément en place à l'aide de la perche T-Grip



Crochets ergonomiques pour faciliter l'installation du plancher

- Le plancher bac avec plinthes intégrées est apprécié des organismes de sécurité (il garantit la sécurité et un montage rapide)
- Les extrémités des lisses et sous-lisses ont des mâchoires crantées qui se mettent en place automatiquement lors de la pose (elles assurent une liaison anti-chute très fiable)
- Les lisses se positionnent et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip
- Roues réglables sur 175 mm tous les 12,5 mm
- Roues sont équipées d'un système de blocage bi-directionnel qui garantit une parfaite stabilité
- Grâce au système Ergoblock®, les stabilisateurs se mettent en place



Modèle présenté : 26404760

aisément et le serrage est maîtrisé



Bâtiment
Second oeuvre




Construction
Gros oeuvre



Maintenance
Entretien



Finition Déco
Peinture



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NFD96) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NFD96. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

CROSS 250

Référence	Nb de plancher	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	Echelle de base sans roue 20403010	Perche mont-t-grip 20400090	Lisse standard 250cm 20400033	Tut ensemble pied à roue 20400006	Berceau accès 02900010	Diagonale 20403060	Stabilisateurs ergoblock 20400021	Echelle 1m (4 échelons) 20403011	Plateau bac 250x0,67 02004906	Rehausse 2m larg 0,78m 20403013	Stabilisateurs 7-8 m 20400023	
26404720	1	3	2,81	0,90	4,50	4,30	1,85	3,85	84	2	1	6	4	1	2	4	2	1	0	0	3178740233785
26404730	1	4	2,81	0,90	4,50	4,30	2,85	4,85	92,80	2	1	6	4	1	4	4	2	1	1	0	3178740233792
26404740	2	5	2,81	0,90	4,50	4,30	3,85	5,85	134,40	2	1	10	4	1	6	4	2	2	2	0	3178740233808
26404750	2	6	2,81	0,90	4,50	4,30	4,85	6,85	162,80	2	1	10	4	1	6	4	2	2	3	0	3178740233815
26404760	3	7	2,81	0,90	4,50	4,30	5,85	7,85	181,50	2	1	14	4	1	8	4	1	3	4	0	3178740233822
26404770 	3	8	2,81	0,90	5,30	5,50	6,85	8,85	197,10	2	1	14	4	1	8	4	2	3	5	4	3178740233839
26404780 	4	9	2,81	0,90	5,30	5,50	7,85	9,85	238,70	2	1	18	4	1	10	4	2	4	6	4	3178740233846
09074000	Porte-outils								0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8711563239692

 Référence à la demande

								
Hauteur d'accès maxi (m)	Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

