

Permet un usage intensif dans des conditions de travail optimales et sécurisées

Disponible en 2 hauteurs de travail : 4.63m et 6.63m

Conforme au Décret 2004-924



- ▶ Les lisses se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-GRIP pour un montage et un démontage en parfaite sécurité
- ▶ Plancher bac, dimensions intérieures : 1.455 x 0.515 m, avec plinthes intégrées, est apprécié des organismes de sécurité. Il garantit la sécurité et un montage rapide
- ▶ Chaque roue se règle en hauteur individuellement tous les 25 mm afin de pouvoir effectuer un rattrapage de niveau
- ▶ Excellente compacité : largeur 71 cm qui permet le passage de portes sans démontage de la base du produit

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	6.63
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Décret	2004-924
Recommandations	R 457



Roues réglables
tous les 25mm



Crochets de plateau
ergonomiques,
installation facile



Perche T-Grip pour
montage/démontage
des lisses en sécurité



Plancher bac : pas de
plinthes à mettre en place

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/ plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
29402530	3.79	2.63	1	68	0.71	3.57	1.85	4.24	4.63	3661578170853
29402550	5.79	4.63	2	102	0.71	3.57	1.85	4.24	6.63	3661578170860